

Dopomat-forte

Alkalisk industrirengøringsmiddel

- ▲ Højeffektiv alkalisk rengøringsmiddel på speciel virkestofbasis
- ▲ Løser maskinolie og fedt, sod, indtørret snavs, grafit- og røggasforureninger
- ▲ Særlig skumdæmpet, derfor kun minimal opskumning selv ved høje koncentrationer
- ▲ Meget god udskilning i spildevand
- ▲ Iht. ÖNORM B 5105, afsnit 7.2 egnet til olieudskillere
- ▲ Meget gode befugtningssevner
- ▲ Fri for butylglycol



Anvendelsesområder

Velegnet på vand- og alkalibestandige overflader i industrien. Fremragende egnet til rengøring af industri- og værkstedsgulve. Desuden velegnet til rengøring af væg- og gulvfliser i fodgængertunneller eller metrostationer, skraldecontainere og -spande. Må ikke anvendes på linoleum- og gummibelægninger samt på kalkholdige stengulve som marmor og betonsten!

Anvendelse

Før anvendelsen testes materialets egnethed på et ikke synligt sted. Tilstødende overflader eller genstande skal beskyttes.

Daglig rengøring (maskinel gulvvask):

100 ml til 10 L koldt vand. Forbrug: 1,0 ml/m².

Grundrengøring (maskinel gulvvask):

1 L til 10 L koldt vand. Forbrug: 22,7 ml/m².

Højtryksrengøring:

200 ml til 10 L koldt vand.



Bemærk

Kiehl og importør hæfter ikke for skader og/eller driftsstop som følge af forkert eller uforsigtig anvendelse af produktet. Ikke forbrugerprodukt iht. 1999/44/EF Art. 1!

Indhold (iht. 648/2004/EF)

Nonioniske overfladeaktive stoffer < 5 %, anioniske overfladeaktive stoffer < 5 %, fosfonater < 5 %, alkali, vandopløselig opløsningsmiddel, korrosionsbeskytter, farve.
pH-værdi (koncentrat): ca. 13

pH-værdi (brugsopløsning): ca. 11,5

Faremærkning

Faremærkning (i koncentrat): GHS05, Fare. H314 Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader. P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjensbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P308+P313 VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp. Indeholder: Sodium Hydroxide (INCI)

Varenummer	Forpakningsenhed (FPE)	Antal FPE pr palle
j050210	10 L dunk	60
j050272	200 L tromle	2
j050290	1000 L container	1