

Kiehl-Parketto-care

Selvblankende plejedispersion til trægulve

- ▲ Uden metalsalte
- ▲ Fremragende filmdannende egenskaber
- ▲ Kan anvendes fortyndet og ufortyndet
- ▲ Certificeret iht DIN 18032
- ▲ Friktionskoefficient mellem 0,4 og 0,6 μ
- ▲ Nem fjernelse af fodspor ved polering (ca. 1000 o/min)
- ▲ Optimalt egnet til polering
- ▲ Uden TBEP



DIN 18032



Anvendelsesområder

Anvendes på forseglede trægulve. Ved færdigparket skal vedhæftningen afprøves inden forarbejdningen.

Anvendelse

Før anvendelsen testes materialets egnethed på et ikke synligt sted. Optimal vedhæftning og udseende er kun garanteret, når overfladerne er rene, uden skillemidler og klargjort korrekt. Undgå at produktet tørrer op i moppen. Dunke skal lukkes straks efter brug. Under forarbejdningen og tørring skal træk undgås. For våd gulvask eller væskepytter kan medføre skader på træets overflade.

Klargøring af overflader:

Nye, håndværksmæssigt forseglede træoverflader afstøves med fugtige renseklude. Ved fastsiddende snavs skal gulvet renses fugtigt med Kiehl-Parketto-clean-koncentrat. Udsatte parketflader skal tørrenses inden overfladebehandlingen (Kiehl-Legno-Pad). Støv skal fjernes.

Coating:

Alt efter overfladens sugsevne 1–2 lag i en afstand på ca. 90 minutter.

Efter at fladerne er klargjort, hældes produktet ufortyndet på det rensede gulv med en fladmop eller en indvasker. Forbrug: 25,0–30,0 ml/m² pr. lag.

Spray-Cleaner (punktuel reparation af plejefilmskader):

Produktet fortyndes med vand i forhold 1:1.

Forarbejdes med en sprayflaske og en skuremaskine (ca. 1000 o/min). Forbrug: 1,5 ml/m².

Intervalpleje:

250 ml til 8 L koldt vand.

Dyp moppen i opløsningen, pres den grundigt ud og vask fladen. Forbrug: 1,0 ml/m².

Polering:

Ved lejlighedsvis polering (ca. 1000 o/min) bliver plejekomponenterne fortættet og skomærker fjernes og slidstyrken øges.



Bemærk

Kiehl og importør hæfter ikke for skader og/eller driftsstop som følge af forkert eller uforsigtig anvendelse af produktet. Tåler ikke frost.

Indhold (iht. 648/2004/EF)

Nonioniske overfladeaktive stoffer < 5 %, ikke metalliseret syntetisk dispersion/polish, polyethylen voks, hjælpestof, duftstoffer, konserveringsmiddel (Sodium Pyrrithione, Benzisothiazolinone).
pH-værdi (koncentrat): ca. 7,5

Varenummer	Forpakkingsenhed (FPE)	Antal FPE pr palle
j221001	6 x 1 L PCR-flasker (karton)	84
j221005	2 x 5 L PCR-dunke (karton)	56